



Wózek platformowy PROMAX burta bez osprzętu



KRÓTKI OPIS:

Nowoczesna konstrukcja. System unieruchomienia zgodny z normą europejską EN 1757-3. Produkt jakości Provost.

- Nośność maksymalna 500kg. Wózek jednoburtowy.
- Konstrukcja rurkowa ze stali. 2 kółka stałe + 2 kółka obrotowe z blokadą.
- Końcówki plastikowe. Pokrycie podstawy płytą drewnianą antypoślizgową.
- Płyta jest odporna na wilgoć, na uderzenia oraz na zadrapanie.
- Pokrycie: burta bez usprzętu, rurkowa lub okratkowana.
- Oczka spawane o długości 50mm x wysokość 100mm, drut o średnicy 4mm.
- Możliwość pokrycia burty płytą drewnianą: płyta dwustronna o szerokości 8mm.
- Wysokość pomiędzy podłożem a podstawą: 270mm.
- Wykończenie malowane proszkowo (EPOXY) w kolorze niebieskim RAL 5019.

OPIS:



Łatwy montaż. Bezpieczeństw

o

| Réf. | Wysokość (w mm) | Długość(w mm) | Szerokość (w mm) | Obciążenie RR (kg) | Burta/ Osprzet | Waga (kg) | Cena Netto. |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 400901010 | 1000 | 1075 | 676 | 500 | 1 burta bez osprzętu | 26 | 489.00 zł |
| 400901012 | 1000 | 1225 | 676 | 500 | 1 burta bez osprzętu | 27 | 509.00 zł |
| 400901014 | 1000 | 1225 | 776 | 500 | 1 burta bez osprzętu | 28 | 539.00 zł |

| Réf. | Désignation | () |
|------|-------------|----|
|------|-------------|----|