

Platformy jezdne do pojemników i kontenerów 800 x 600



from

609,00 ZŁ HT

Czas dostawy: 25 dni

3 dostępnych wersji

Summary

Platformy jezdne do pojemników i kontenerów firmy PROVOST.

- Jednoczęściowa rama z kwadratowej rury stalowej 40 mm.
- Obciążenie od 500 do 1200 kg w zależności od rodzaju kół
- 4 kliny centrujące z blachy o grubości 5 mm.
- 4 kółka obrotowe, z których 2 są blokowane zgodnie z normą EN 1757-3 (bezpieczeństwo wózków przemysłowych).
- Rodzaj kół (Ø 200 mm) w zależności od obciążenia i rodzaju gleby.
- Wysokość nad ramą: 280 mm.
- Wykończenie epoksydowe RAL 5019.
- **Model niski.**

Description

Jak wybrać koła

Koło ogumieniem kauczukowym: Maksymalne obciążenie użytkowe:-**500 kg**-na platformę. Łagodzi drgania na podłogach zniszczonych, betonie, makadamie.

Twarde koła z poliamidu-- koło PA. : Maksymalne obciążenie użytkowe:-**1000 kg**-na platformę. Zmniejsza wysiłek przy starcie.-

Do zastosowania na gładkich posadzkach.

Koło wyskosprawne-Maksymalne obciążenie użytkowe:-**1200 kg**-na platformę. Ogumienie wysokoudarowane. Korpus z aluminium. Piasta na łożyskach kulkowych. Ułatwia przemieszczanie najcięższych ładunków. Odporne na uderzenia przy zdejmowaniu.-

Advantages

Ekonomiczny Produkcja Provost

Indeks	Długość (mm)	Głębokość (mm)	Obciążenie (kg)	Rodzaj kół	Waga (kg)	Delay	Cena uni. EXCL. VAT
401910061	850	650	500	Bandage caoutchouc	23.36	25 J	609,00 zł

Indeks	Długość (mm)	Głębokość (mm)	Obciążenie (kg)	Rodzaj kół	Waga (kg)	Delay	Cena uni. EXCL. VAT
401910081	850	650	1200	Hautes performances	25.57	25 J	1 220,00 zł
401910071	850	650	1000	Polyamide	22.53	25 J	679,00 zł